

1. Helység

A játszóhely neve
A színház üzemeltetője

Budapest
Thália Színház
Thália Színház Nonprofit Kft.

Székhely/ Levélcím (utca/szám)
Művészbejáró

1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.
1065 Bp., Hajós u. 7. 19-es kapucsengő

Adatfelvétel ideje
Az adatfelvételt készítette

2020. augusztus 01.
Német Tibor műszaki igazgató

2. A színpadok elnevezései és címei
Teherszállítási cím (utca/szám)

1. Főszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
Hajós u.11.	Nagymező u. 22-24.	Nagymező u. 22-24.

3. Személyi adatok

Igazgató
Műszaki igazgató
Épületüzemeltetési vezető
Színpadmester
Elektromos felelős/Fővilágosító
Hangtár-vezető
Öltöztetőtár-vezető
Kelléktár-bútor tárvezető
Fodrásztár-vezető

Teljes színpadi személyzet: 37 fő

Kálomista Gábor ügyvezető
Német Tibor
Rembecki Fruzsina
Kéry Balázs
Bodon Károly
Román Dávid
Kenyeri Orsolya
Hajdú Judit
Benkics Ildikó
11 fő díszítőtár, 8 fő világosítótár, 5 fő hangtár, 6 fő bútor-kelléktár, 2 fő fodrásztár, 6 fő öltöztetőtár

Telefonok

Országkód
Körzetszám
Műszaki igazgató
Központi szám
Jegypénztár száma

36
1
30-5489990
312-4236
331-0500

5. Internet

Műszaki igazgató e-mail címe
A színház e-mail címe
Honlap elérhetősége

wifi

nemettibor@thalia.hu
thalia@thalia.hu
www.thalia.hu
az egész házban teljes lefedettség

6. Munkaidők

Reggeli munkaidő kezdete (óra)
Ebédidő (órától-ig)
Munkaidő kezdete délután (óra)
Esti munkaidő vége (óra)
Előadás kezdete általában (óra)
Szünet(ek) átlagos hossza (perc)
Büfé
A büfé nyitvatartási ideje (órától-ig)

7.00		
14.00-15.00		
15.00		
22.00		
19.00	19.30	19.30
20	20	20
melegkonyha		
8.00-23.00		

7. Játszóhely típusa

színpad típusa*
nézőtér típusa *

1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
portális és előszínpados	portális	portális
zsöllye, páholyok, karzat	pódium, mobil székek	zsöllye

Megjegyzések:

Színpadi és nézőtéri alaprajzok a honlapon megtekinthetők.

8. Férőhelyek száma

Teljes (ha van zenekari árok- lefedve)

1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
van/ 531+30 pótshék	nincs/ max.100 szék a mobilszínpad méretének függvényében	nincs/ 141-től 167-ig a mobil színpad méretének függvényében

9. Öltözők

1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
6 db 3 fős	2 db. 6 fős	2 db 4 fős
3 db 6 fős		1 db 1 fős
1 db 1 fős		

10. Díszlet és eszközbeszállítás

Tehergépkocsi max. magassága (cm)

1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
nincs korlátozva	nincs korlátozva	nincs korlátozva

Rakodóhely mag. a földhöz visz.
A színpadszint mag. a földhöz visz.
Van teherrámpa emelőlap nélküli tlgk-hoz?
A legkisebb méretű ajtó a díszletszállítás
útvonalában szél./mag. "cm"

Teherlift

Honnan/hová
Méretek szél./mag./mélys. "cm"
Terhelhetőség "KN"

Legkisebb ajtóméretek:

a színpadra szél./mag. "cm"
az öltözőkbe szél./mag. "cm"
a zenekari árokba szél./mag "cm"
a hangkeverőhöz szél./mag. "cm"

0 cm	0 cm	0 cm
0 cm	0 cm	6 m
nincs	nincs	nincs
160/280	160/210	160/210
van	nincs	van
alsószínp./színpad		pincs+fsz.+ színpad
260/300/158		160/210/350
15		15
1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
170/280	160/200	160/210
100/200	90/200	90/210
90/200	Ø	Ø
90/200	90/200	80/210

Megjegyzések:

Mind a Hajós, mind a Nagymező utca ezen szakaszára behajtani csak engedéllyel lehet!!

11. Portányilás	1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
Portányilás mérete szél./mag. (m)	10,75/ 6,00	4,50/4,40	8,20/3,80
Ál(mozgatható) portányil. szél/mag (m)	10,75/ 5,00-6,00	Ø	Ø

12. Színpadok padló anyaga	1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
Oldalszínpadi padló anyaga	fa hajópadló	fa hajópadló	fa hajópadló
Színpad-lejtés (mm/m)	0/m	Ø	Ø
Táncpadló van (balettszőnyeg)	van	van	van
Színpadi padlófa vastagsága (mm)	40	40	40
Terhelhetősége (KN/m ²)	5	5	5
Színpadszéle-nézőtér csatl. mag. (cm)	92	Ø	42

Megjegyzések:

13. Alsószínpadi berendezések	1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
Zenekariárok súllyedő / szegmens	van/ 1 db	Ø	Ø
Forgószínpad (beép./mobil, Øm)	beép./ 10,50	Ø	Ø
Forgószínpad (egysz., gyűrűs,dob)	egyszerű	Ø	Ø
Forgószínpad vezérlés	számítógépes		
Személyszüllyedő mobil (db., KN)	1 db/ 2KN	Ø	Ø
Tehersüllyedő mobil (db.,KN)	2 db/ 6 KN	Ø	Ø
Emelő pódium beép. (db., KN)	Ø	Ø	Ø
Emelő pódium mozg.tart.(-m, +m)	Ø	Ø	Ø
Lógódíszl.tároló	van	Ø	Ø
Egyéb berendezések	Ø	Ø	Ø

14. Zsinóros díszletemelők	1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
Ponthúzó / vezérlés*	szinkron CAT	Ø	Ø
Ponthúzó száma soronként (db)	3		
Ponthúzó sorok száma elősz./fősz.	2 elősz./8 fősz.		
Normál távolság a sorok között (m)	1,00-1,50		
Maximális emelési magasság (m)	12,5		
Max. terhelhetőség (KN)	2		
Minimális mag. a színpadpadlótól (m)	1		
Díszlethúzó (tréger)/vezérlés*	szinkron CAT		
Díszlethúzó száma / gépi	21/21		
Normál távolság a rudak között (cm)	25-35		
Maximális emelési magasság (m)	13,5		
Csőhossz. a teng.-től mérve jobbra (m)	4,5-6		
Csőhossz. a teng.-től mérve balra (m)	4,5-6		
Max. terhelhetőség / pontszerűen(KN)	2/1,5		
Csőátmérő (mm)	50		
Felerősítőpontok száma (db)	4		
Minimális mag. a színpadpadlótól (m)	1		

15. Színpadi takarások, fóliák	1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
Előfüggöny anyaga/színe	bársony/kékes		fekete
Előfüggöny mozgatása (kézi, gépi)	gépi		gépi
patkóhorizont anyaga/színe	bársony/fekete	fekete	bársony/fekete
Felezők anyaga/színe/db	bársony/fekete/4		
Szuffiták anyaga/színe/db	bársony/fekete/6		

lábak anyaga/színe/db	bársony/fekete/8		
Panoráma tak. anyaga/színe/db	bársony/fekete/4		bársony/fekete/4
Opera fóliák	1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
fehér, 10x6m (db)	1 db		
antracit 10/6 m	1db		
fehér 4,5x3,5m (db)	1db		
Vetítő fóliák	1 db 570/310 cm		1 db 365/210 cm

Világítástechnika

16. Szcenikai erősáramú betáphelyek	1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
mennyiség "db"	6	2	2
biztosító fázisonként	63 A	32A	32A
csatlakozó típusa	PCE 63 A-5p-6h	PCE 32 A-5p-6H	PCE 32 A-5p-6H
hely , távolság a színpadtól	színpadon	Színpadon	Színpadon
17. Fényszabályozó pult	grandMA3 full size crv	ADB/Mentor-120	grandMA3 light crv
Hordozható	nem	igen	nem
Távvezérlés	igen	nem	igen
Kézimező	30 submaster	24 submaster	15 submaster
Számítógép	nem	nem	nem
Nyomtató	nem	nem	nem
MIDI kapcsolat	igen	nem	nem
Kimenő csatolászám	Art-Net 255 univ Dmx vonal 6db	120/1024	Art-Net 255 univ Dmx vonal 6db
Vendég dolgozó kezelheti-e?	igen	igen	igen
Fényszabályozó helye	zárt helyiségben	karzaton/nyitottan	zárt helyiségben

18. Teljesítmény-szab. (dimmerek)	mennyiség/KW:	mennyiség/KW:	mennyiség/ KW
csatl: PCE 16A-3p-6h	330 db/ 2,5	120db/ 2,2	hybrid 185 db/ 2,2
csatl: PCE 32A-3p-6h	72 db/ 5		
csatl:schuko 16A-2-F /kék csapfedeles ht/ Ht vegyes		120db/2,2	185 db/2,2
Vendég által hozott pulttal vezérelhető	csak Art-Neten keresztül	igen, DMX 512-vel	nem
További DMX csatlakozások?	igen/XLR5	igen/pulttól/XLR5	igen/XLR5

19. Effekt, video, köd, füstgépek, stb...	1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
SWEFOG ULTIMATE 2000 DMX	1		

20. Fényvetők pozícióban	1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
ADB C201 plankonvex pozícióban	25	3	
ADB F201 fresnel pozícióban	6		
ADB ACV 100 hor. Vil.	6		
ADB C103 prizmás konv. Fényvető	22		
ADB DW105 zoom fényvető	22		
ADB F 101 fresnel fényvető	6		
ADB DSN zoom fényvető	14		
ADB C203 prizmás konvex fényvető	23		
ADB DN105 zoom profil fényvető	4		
ADB DN 104 fényvető			
ADB DS 104 fényvető			
ADB DW104 fényvető			
ADB DSN 104 fényvető			
ADB 56C 650 W fényvető			
ADB CH50 5000W fényvető	2		
ADB horizont vil pozícióban	3		
A577 650W fényvető	8		
ADB WARP 28-50	4		
NIETHAMMER HPZ215 fényvető	4		
NIETHAMMER HPZ112 fényvető			
NIETHAMMER HPZ115 fényvető	14		
NIETHAMMER MZU106 feigép	14		
ETC SOURCE four jr. Zoom 25-50°	2		
ETC SOURCE four jr. Par		24	
ETC SOURCE four jr. 36°		8	
ETC SOURCE four jr. Zoom 26°		3	6
Robe Robin DL7 profile	12		
Martin MAC Encoder Performance W	12		
Robe Robin Spiider	28		
Ayrton Nandobeam s3			12
Robe DL4S			6
ETC Source Four LED Series 2, Lustr			10

21. Fényvetők raktárban			

ADB C51 prizmás konvex fényvető	10		
RJ-613sx 1000W profil	8		
ADB F201 fresnel fényvető	4		
ETC SFj. 26° színváltóval, utcavilágítás	8x3 (24)		
RJ HMI 2500 Ivanhoe fejtég	2		
RJ ATHOS 9-14 HMI fényvető	2		
RJ Dartagnan HMI fényvető	2		
Horizont világítól aszimmetrikus lámpatest	4x4		

Elektroakusztika

22. Földelés	1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
Külön földelés van a betáplálásnál?	van	van	van

23. Keverőpult

Gyártó/Típus	2 db Innovason eclipse	Soundcraft Si Impact	Soundcraft Vi2000
Hordozható?	igen	igen	nem
Bemenetek száma	104	64	64+64
Kimenetek száma	40	16	16+16
hangvezérlő helye	karzaton/nyitottan	karzaton/nyitottan	karzaton/zártan

23. Frontrendszer hangfalai

Gyártó/Típus	Kling & Freitag VIDA / Nexo LS1200	JBL PRX512 MI	Kling & Freitag VIDA / JBL
Össz teljesítmény	2x4700 W / 4x1200WSUB	600w aktiv	2x4700 W / 2x1200WSUB

24. Hangfalak	1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
PS15 / PS10 fixen telepítve	12		
PS10 mobil	8		
JBL PRX512 MI		4	
JBL AC16	4		4
JBL LSR305		4	
Genelec 1029A		2	
JBL CBT 100 fixen telepítve			4
JBL VTX F12	6		2

25. Effektegységek

Innovason FX Module: FM-8VB	2		
-----------------------------	---	--	--

26. Bejátszó egységek	1. Nagyszínpad	2. Arizona Stúdió	3. Télikert
Focusrite Scarlett 20i18		1	1
Focusrite Scarlett 2i2		1	
RME FireFace 802	2		
Apple iMac	1		
Apple MacBook Air		1	1

27. vezeték mikrofonok raktárban

Shure SM58, SM57, Beta 52a, SM91		4/6/1/2	
DPA 4099		11	
DPA 4066		1	

Bérelhető eszközök:

professzionális mikroport	20 db- 8.000.-Ft+Áfa/db/nap	6 db- 8.000 Ft+Áfa/db/nap
professzionális kézi Urh mikrofon	5 db- 8.000.-Ft+Áfa/db/nap	
YAMAHA C7 fekete koncertzongora gyári zongoraszékkal	1 db- 110.000.-Ft+Áfa/nap+ 10.000.-Ft+Áfa egyszeri hangolás	
R HERMAN fekete pianinó	1 db- 30.000.-Ft+Áfa/nap+ 10.000.-Ft+Áfa egyszeri hangolás	
TAMA komplett dob felszerelés	1 db- 20.000.-Ft+Áfa/nap.	
CRISTIE DHD-850 GS projektor	1 db - 40.000.-Ft+Áfa/nap	
CRISTIE DHD-700 GS projektor		1db -30.000.-Ft+Áfa/nap
fehér színű KAWAI GL-30 zongora		1 db- 70.000.-Ft+Áfa/nap +1.000.-Ft+Áfa egyszeri hangolás